



Uwagi:

- Poziom posadowienia fundamentów -1,15 m w stosunku do "+0" budynku tj 1,00m ppt
- Zbrojenie stóp: krzyżowo #12 co 15 cm
Ze stóp wyprowadzić pręty do połączenia z prętami słupów 4 #12
- Wysokość ław i stóp 30 cm
- Zbrojenie ław: 4 # 12, strzemiona \varnothing 6 co 30 cm
- Poszerzenie pod komin zazbroić poprzecznie prętami # 12 co 18 cm

Beton podkładowy C6/8
Beton konstrukcyjny C16/20
Stal A-III 34GS
Stal A-O St0S

Biuro Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 C, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 692-645-581			Rys. Nr 2
Rysunek: Rzut fundamentów			SKALA 1:100
Obiekt: Budowa wiaty rekreacyjnej			27.11.2015r.
Adres: działka nr ew. 277, Podgórze, gmina Łomża			
Inwestor: Gmina Łomża, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1a, Łomża			
Zespół projektowy:	Podpis	Nr uprawnień:	
inż. Maria Piątkowska		upr. proj. w specjalności architektonicznej UAN.II.7342-91/94	
inż. Leszek Piątkowski		upr. budowlane w specjalności konstr. budowl. Os 461/84	